

 **90 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C90 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers



RAINBOW
TECHNOLOGY



PROGRAMMED
OZONE CYCLE



SCHEDULED
PRODUCTION



TOUCH
CONTROL



BLUETOOTH



SAFE ICE



PUMP



USB

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology



DEPOSITO

42,0 kg
2100 pcs

DIMENSIONI

L x P x H (mm)



700 x 580 x 995



760 x 640 x 1080

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATI TECNICI

										
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg
C90	A AG	220-240/50/1N		1065	670	10	21.6	9.07	54	63
C90	W AG	220-240/50/1N		1065	580	10	16.3	47.6	54	63

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Full Ice Cube 20 g -70/90 35 x 37 x 32 mm	56 20 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	86 190	84 185	82 181	79 174
21° 70°	81 179	79 174	77 170	74 163
32° 90°	68 150	67 148	65 143	62 137
38° 100°	58 128	56 123	54 119	51 112

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	88 193	86 189	84 185	81 178
21° 70°	85 187	83 182	81 178	77 169
32° 90°	82 180	79 174	76 167	73 160
38° 100°	79 174	76 167	73 160	70 154

 90 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:


C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C90 ALL GAS

220-240/50/1


Spray Ice Makers

DIMENSIONI



MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1770 W
Volume Aria	310 m³/h