













Dati Tecnici - Specifications

	 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 I / h	 kg	 Lbs	 kg	 Lbs
NU 470 A		5000	2250	16	13.0	16.8	94	207	103	227
NU 470 W		5000	2050	16	9.0	277.0	94	207	103	227



Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	570			
50°	1254			
21°	530			
70°	1166			
32°	390			
90°	585			
38°				
100°				


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	640			
50°	1408			
21°	605			
70°	1331			
32°	530			
90°	1166			
38°				
100°				


Vista frontale
Front view



Vista laterale
Lateral view




Vista superiore
Top view



UNITÀ DI MISURAmm

- Ø 21 mm SCARICO ACQUA
- 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA
- 3/4" GAS - SCARICO ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
- 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
- CAVO DI ALIMENTAZIONE



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL





DEPOSITO - SLOPE BIN

D305-D405-D505 - UD SERIES

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH (mm)

	538 x 663 x 794
	21" 3/16 x 26" 2/16 x 31" 4/16
	610 x 760 x 960
	24" x 29" 15/16 x 37" 3/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE







CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



400/50/3



R452A GWP = 2141

MIN		MAX
10°C (50°F)		40°C (104°F)
5°C (41°F)		35°C (95°F)
- 10 %		+ 10 %
1 Bar (14 psi)		5 Bar (70 psi)