

 **54 kg/ 24h**

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Ice makers - Spray System:

C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C54 ALL GAS

220-240/50/1

Ice makers - Spray System



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology
- Connessione cloud IOT
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

22,0 kg
1100 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	500 x 580 x 800
	560 x 640 x 960

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAS

 R290
GWP 3

DATI TECNICI

											
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg	
C54	A AG	220-240/50/1N		1167	520	10	23.3	4.5	432	50	
C54	W AG	220-240/50/1N		1167	440	10	20.6	43.4	42	50	

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Cubetto PIENO 20 g -54 35x 32x 37mm	36	20 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	54 119	53 117	49 108	42 93
21° 70°	46 101	45 99	41 90	35 77
32° 90°	43 95	42 93	38 84	32 71
38° 100°	39 86	38 84	34 75	28 62

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	54 119	53 117	50 110	48 106
21° 70°	51 112	49 108	47 104	44 97
32° 90°	49 108	47 104	45 99	42 93
38° 100°	47 104	45 99	43 95	40 88

 54 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Ice makers - Spray System:


C28 - C28 + - C38 - C38L - C46 - C46L - C54 - C70 - C70L - C90 - C90L

C54 ALL GAS

220-240/50/1

Ice makers - Spray System

DIMENSIONI




- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" G



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE


Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	1707 W
Volume Aria	310 m³/h