

190 kg/ 24h

Fabricadores de hielo Nugget / Nugget ice makers:
TD200.10 - TD120.10

TD200.10 ALLGAS
220-240/50/1
Nugget ice makers

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación por aire o agua
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Aspiración y expulsión de aire frontal
- Conexión USB para actualización de software y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Kit de pie 100 mm
- Producción de hielo programable
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Aspiración lateral y extracción superior de aire



TIPO DE HIELO

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
	Cubetto Nugget M 15.8x 15x 7.7mm	1.1 g 8%
	Cubetto Nugget L 25x 15x 7.7mm	1.6 g 8%

PRODUCCIÓN DE HIELO / kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	190 419	178 392	175 386	162 357
21° 70°	171 377	163 359	157 346	144 317
32° 90°	152 335	146 322	140 309	126 278
38° 100°	144 317	139 306	132 291	120 264

OPCIONAL

- Ciclo de desinfección programable con ozono
- Conexión en la nube IoT

DEPÓSITO

10,5 kg

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	467 x 600 x 1000
	545 x 640 x 1135

TENSIÓN

	220-240/50/1 220/60/1
---	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
---	---------------

DATOS TÉCNICOS

									
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
TD200.10 AG 220-240/50/1N			878	900	10	10.7	5.8	88	96

190 kg/ 24h

Fabricadores de hielo Nugget / Nugget ice makers:


TD200.10 - TD120.10

TD200.10 ALLGAS


220-240/50/1

Nugget ice makers

DIMENSIONES




- (A) Switch Touch START-STANDBY/ Interruttore Touch di Avvio-Standby - Commutateur tactile START-STANDBY
- (B) Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica / Entrée d'alimentation électrique
- (C) Water outlet connection / Attacco scarico acqua Ø 20 mm / Raccord d'évacuation d'eau Ø 20 mm
- (D) Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm / Sortie d'eau condenseur à eau Ø 20 mm
- (E) Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas / Connexion entrée d'eau - 3/4" gaz
- (F) Led white-red regulation weight ice cube and set T° storage probe / Led bianco-rosso regolazione peso cubetto e set temperatura sonda deposito - Led blanc-rouge pour le réglage du poids du cube et le réglage de la température de la sonde de stockage
- (G) Keys for manual water dispensing / Tasto per erogazione manuale acqua
- (H) Button for manual ice dispensing / Tasto per prelievo manuale ghiaccio
- (I) Condenser air filter / Filtro aria condensatore
- (L) Ice outlet / Uscita ghiaccio



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm

MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allow control and monitoring of ice makers directly from smartphone



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Calor expulsado	2905 W
Volumen de aire	300 m³/h