

 54 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:

C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C54 ALL GAS
220-240/50/1
Spray Ice Makers

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  PROGRAMMED OZONE CYCLE
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  SAFE ICE
-  USB
-  BLUETOOTH
-  PUMP

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de désinfection
- Production de glace programmable
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement



BAC DE STOCKAGE

22,0 kg
1100 pcs

DIMENSIONS

L x P x H (mm)	
	500 x 580 x 800
	560 x 640 x 960

VOLTAGE

 220-240/50/1
220/60/1

GAZ

 R290
GWP 3

DONNÉES TECHNIQUES

		 +°C -°C		 W		 W	 21°C + +		
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
C54 A AG 220-240/50/1N			1167	520	10	23.3	4.5	42	50

TYPE DE GLACE

	Full Ice Cube 20 g -54 35 x 37 x 32 mm	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
		36	20 g

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	54 119	53 117	49 108	42 93
21° 70°	46 101	45 99	41 90	35 77
32° 90°	43 95	42 93	38 84	32 71
38° 100°	39 86	38 84	34 75	28 62

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	54 119	53 117	50 110	48 106
21° 70°	51 112	49 108	47 104	44 97
32° 90°	49 108	47 104	45 99	42 93
38° 100°	47 104	45 99	43 95	40 88

 54 kg/ 24h

Machines à glaçons à aspersion / Spray Ice Makers:


C28 - C28 + - C38 - C38 FL - C38L - C38XL - C46 - C46 FL - C46L - C46XL - C54 - C54 FL - C70 - C70L - C70XL - C90 - C90L - C90XL

C54 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

DIMENSIONS




- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm - 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

MyICE


Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	1707 W
Volume d'air	310 m³/h