

36 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:

K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire o agua
- Ciclo de lavado
- Producción de hielo programable
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow
- Kit de pie 100 mm



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Hollow Cube 30-36 29 x 32.5 x 41 mm	20	21 g

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	35 77	32 71	29 64
21° 70°	33 73	32 71	29 64	27 60
32° 90°	27 60	26 57	25 55	23 51
38° 100°	25 55	24 53	23 51	21 46

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	35 77	34 75	30 66
21° 70°	35 77	34 75	33 73	29 64
32° 90°	34 75	33 73	32 71	28 62
38° 100°	31 68	30 66	29 64	26 57

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

12 kg
571 pcs

DIMENSIONES

L x P x H (mm)



450 x 545 x 690



510 x 600 x 850

TENSIÓN



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATOS TÉCNICOS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg	
K36 A AG 220-240V/1N/50Hz		585	230	10	17.8	3.75	36	42	
K36 W AG 220-240V/1N/50Hz		585	200	10	10.3	37.2	37	43	



36 kg/ 24h

Heladeras de paleta / Palette Ice Makers:


K 23 - K23n - K25 - K30 - K36 - K45 - K50 - K62 - K80 - K95 - K150

K36 ALLGAS

220-240/50/1

Palette Ice Makers

DIMENSIONES





MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones




Available on the Google Play



Download on the App Store

CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	807 W
Volumen de aire	300 m³/h