

- USB
- PROGRAMMED
OZONE CYCLE
- SCHEDULED
PRODUCTION
- TOUCH
CONTROL
- BLUETOOTH

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de saneamiento
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtro de aire extraíble y lavable
- Toma de aire frontal y escape
- Regulación del nivel de hielo del depósito
- Regulación de la humedad del hielo

OPCIONAL

- Ciclo de higienización programable con ozono



DEPÓSITOS RECOMENDADOS

50 kg

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	700 x 650 x 995
	760 x 720 x 1070

TENSIÓN

	220-240/50/1 220/60/1
--	--------------------------

GAS

	R290 GWP 3
--	---------------

DATOS TÉCNICOS

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
G200C	AG	220-240/50/1N		878	720	10	10.2	6.5	65	72
G200C	AG	220-240/50/1N		878	600	10	8	53	65	72

TIPO DE HIELO

	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	RESIDUAL WATER CONTENUTO ACQUA
Nugget Ice M 15.8 x 7.7 x 15 mm	1.1 g	8%

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	210 463	198 436	194 428	180 397
21° 70°	190 419	181 399	174 383	160 353
32° 90°	169 372	162 357	155 342	140 309
38° 100°	160 353	154 339	147 324	133 293

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	195 430	185 408	179 395	162 357
21° 70°	191 421	181 399	175 386	160 353
32° 90°	182 401	175 386	168 370	154 339
38° 100°	167 368	161 355	154 339	140 309

 210 kg/ 24h

Fabricadoras de hielo Nugget / Nugget Ice Makers:


G95C - G130C - G160C - G200C - G125 - G165 - G205 - G305S - G405 - G505

G200C ALLGAS

220-240/50/1


Nugget Ice Makers

DIMENSIONES



MyICE


Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

CONTROL TÁCTIL



Botón capacitivo de espera / inicio (LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	2905 W
Volumen de aire	300 m³/h